

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НС-МЕ

Контактная информация		
Организация:		
Наименование объекта:		
Адрес объекта:		
ФИО, должность:		
Контактный телефон:		
E-mail:		
Параметры для подбора насосной установки		
Количество насосов:	шт., рабочих +	шт., резервных
<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>	<i>Ед. изм.</i>
Требуемый расход установки [Q]:		
Требуемый напор насоса [H]:		
Давление на входе (подпор) [H <sub>вх</sub> ]:		
Статический напор [H <sub>ст</sub> ]:		
Макс. давление в системе [P <sub>max</sub> ]:		бар
Перекачиваемая жидкость		
Наименование жидкости*: <small>*если в качестве перекачиваемой жидкости используется вода, укажите только ее температуру T<sub>ж</sub></small>		
<i>Параметр</i>	<i>Значение</i>	<i>Ед. изм.</i>
Температура [T <sub>ж</sub> ]:		°C
Концентрация:		%
Плотность [ρ]:		кг/м <sup>3</sup>
Вязкость [ν]:		сСт (мм <sup>2</sup> /с)
Другие особенности жидкости:		
Дополнительные опции:		
Оборудование из нержавеющей стали: <input type="checkbox"/> арматура <input type="checkbox"/> мембранный бак <input type="checkbox"/> манометр <input type="checkbox"/> насос	Место установки блока автоматики: <input type="checkbox"/> навесное исполнение (удаление до 3м от последнего насоса) <input type="checkbox"/> напольное исполнение (удаление до 3м от последнего насоса)  <small>В зависимости от количества и мощности насосов стандартная комплектация предусматривает установку блока на раме с насосами или навесное исполнение (подробнее см. в каталоге и прайс-листе).</small>	Удлинение кабеля: <small>(для навесного и напольного исполнений блока автоматики)</small> <input type="checkbox"/> + 5 м <input type="checkbox"/> + 10 м <input type="checkbox"/> + 15 м <input type="checkbox"/> + ____ М (указать)
Количество главных насосов: ____ шт. (указать)  <small>В стандартной комплектации 2 главных насоса</small>	Объем мембранного бака: <input type="checkbox"/> без бака <input type="checkbox"/> 8 л <input type="checkbox"/> 12 л <input type="checkbox"/> 18 л <input type="checkbox"/> ____ л (указать)  <small>В стандартной комплектации бак 24 л</small>	Датчик дифференциального давления: <input type="checkbox"/> требуется <input type="checkbox"/> не требуется
Напряжение питания:	<input type="checkbox"/> 3x380, N, PE 50Hz (стандарт) <input type="checkbox"/> 3x380, PE 50Hz <input type="checkbox"/> 1x220, N, PE 50Hz	
Сервисный комплект:	<input type="checkbox"/> не требуется <input type="checkbox"/> на 2 года эксплуатации <input type="checkbox"/> на 5 лет эксплуатации	
Дополнительные требования:		